

ИЗМЕРИТЕЛЬ ИЗОЛЯЦИИ, 30ТОм, 15кВ - С.А6555

Караганда, Казахстан

15кВ испытательное напряжение (фикс. значения или устанавливается пользователем)

Диапазон измерений 10 кОм...30 Том при любом тестирующем напряжении

Максимальный на сегодняшний день ток зарядки – 5мА- для испытания кабеля и быстрой зарядки емкостной нагрузки

Большой, графический ЖК-дисплей с подсветкой, цифровое и аналоговое отображение. Прямое графическое отображение зависимости сопротивления изоляции от времени измерения

Анализ качества изоляции: автоматическое вычисление параметров IR (сопротивление изоляции), PI (индекс поляризации), DAR (коэффициент диэлектрической абсорбции) , SV (скорость подъема напряжения) , DD (разряд диэлектрика.), BURN (функция прожига) и отображение графика IR(t)

3 встроенных фильтра фильтрации помех позволяют работать в условиях высоких помех, мешающих воздействий высокой интенсивности и высокого напряжения

Расчет сопротивления изоляции при эталонной температуре

Встроенная память 1, 6Мб и встроенный часовой таймер с часами

Оптически изолированный компьютерный USB интерфейс и программа DATAVIEW

Поставку и обслуживание оборудования Chauvin Arnoux осуществляет TOO Ecostatus PLUS.

Цена: **1 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Урвачев Юрий

+77757824995

<http://ecostatus-plus.kz/>