

## Преобразователь частоты Danfoss VLT Micro Drive FC-51



AvizInfo.kz

Караганда, Казахстан

!!!Данный товар имеется в наличии на складе!!!

### Описание

Частотный преобразователь Danfoss VLT Micro Drive FC-051 - универсальный компактный общепромышленный привод, имеет векторную и скалярную системы управления двигателем. Преобразователь превосходно подходит даже для комплексной автоматизации, повышает энергоэффективность и производительность систем. Привод обладает высокой функциональностью, надежностью, удобством для пользователя. Для оптимизации энергоэффективности и функционирования можно настроить около 100 параметров. VLT Micro Drive – это просто!

.....компактные размеры  
 .....просто подключить  
 .....просто настроить  
 .....просто управлять

Питающая сеть (L1L, L2, L3N)

Диапазон напряжений (1 x 200 - 240 В ± 10% 3 x 200 - 240 В ± 10% 3 x 380 - 480 В ± 10%)

Частота сети (50/60 Гц)

Максимальная кратковременная асимметрия фаз(3% от номинального напряжения)

Коэффициент активной мощности(>= 0, 4 при номинальной нагрузке)

Коэффициент реактивной мощности(> 0, 98)

Включений по входу L1/L, L2, L3/N (Не более 2 раз в минуту)

Условия окружающей среды согласно EN60664-1(Категория перенапряжения III/степень загрязнения 2)

Перегрузочная способность(150% - 1 минута)

Управление(векторное или скалярное)

Выходные характеристики (U, V, M)

Выходное напряжение(0–100% от входного номинального)

Выходная частота(0-200 Гц (VVC ), 0-400 Гц (u/f))

Число переключений на выходе(Не ограничено)

AvizInfo.kz

1/2

Время разгона/торможения(0, 05-3600 сек)  
 Казахстанская Доска ВЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz

Цифровые входы

Количество программируемых дискретных входов(5)

Логика(PNP или NPN)

Уровень напряжения(0-24)

Максимальное напряжение на входе(28 В)

Входное сопротивление, Ri(Около 4 кОм)

Импульсный вход

Программируемый импульсный вход(1)

Уровень напряжения(0-24 В (PNP позитивная логика))

Точность входа (0, 1-110 кГц)(погрешность 0, 1% от полной шкалы)

Частота на входе(20-5000 Гц)

Входное сопротивление, Ri(Около 2 кОм)

Интервал сканирования(13, 3 мс)

Разрешение(10 бит)

Аналоговые входы:

Число аналоговых входов(2)

Режимы(1 -токовый)

---

Цена: **320 000 ₸**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Шевчук Алексей**

**+77027670898**

**100000, ул. Космонавтов 1а/11,  
офис 16.**