

Сварочные аппараты для сварки полиэтиленовых труб SUD40-160M4 (Механика)



Караганда, Казахстан

В комплект аппарата входит:

1. Центратор
2. Торцующее устройство
3. Нагревательный элемент
4. Футляр для нагревательного элемента
5. Комплект вкладышей 40, 63, 75, 90, 110, 125, 140мм
6. Комплект ЗИП (гаечный ключ, отвертка, набор болтов для вкладышей)
7. Паспорт и руководство к эксплуатации на русском языке
8. Сертификат качества

Средний полный срок службы сварочного аппарата должен составлять не менее 6000 часов при соблюдении правил эксплуатации.

Модель оборудования: SUD160M-4

Материалы: PE (полиэтилен), PP(полипропилен), PVDF(Поливинилден-фторид)

Максимальный диаметр: 40, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160

Температура окружающей среды: - 5 ÷ 45°C

Входное напряжение: 220V 10 %, 50-60 Hz

Мощность: 1. 71 kW

В том числе: нагревательной пластины: 1, 0 kW

Фреза: 0.71 kW

Самая высокая температура на поверхности покрытия: 270°C

Регулируемые диапазоны давления: 0-6, 3 МПа (0-63 Атм)

Температура поверхности покрытия: ±5°C

Вес (кг) 50

Шимин Максим

8-777-253-40-53

ул.Победы 34