

АМКОДОР Погрузчик 320



Караганда, Казахстан

У погрузчика универсального АМКОДОР 320 в качестве основного ковша вводится ковш 320.45.01.000-В вместо 320.45.01.000-Б.

Номинальная грузоподъемность, кг 2000

Вместимость основного ковша, м³ 1.15

Ширина ковша (по режущей кромке), мм 2000

Максимальная высота разгрузки ковша по режущей кромке при угле разгрузки 45°, мм 2550

Вылет ковша по режущей кромке на максимальной высоте разгрузки и при угле разгрузки 45°, мм 800

Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне опорной поверхности, град 40

Минимальный (габаритный) радиус поворота по наружной кромке основного ковша в транспортном положении, м 4700

Обозначение двигателя Д-245.43S2

Эксплуатационная мощность двигателя (по документации на двигатель), кВт (л.с.) 62(84) при 2000 об/мин

Наличие устройства для пуска двигателя при отрицательных температурах Имеется

Тип трансмиссии Гидрообъемная

Максимальные скорости движения, км/ч:

рабочая(I передача) 0-5.3

транспортная(IV передача) 0-28.5

Клиренс, мм, не менее 450

База, мм 2300

Колея, мм 1590

Система поворота Шарнирно-сочлененная рама, с гидроприводом и гидравлической обратной связью

Угол складывания шарнирно-сочлененной рамы относительно продольной оси погрузчика ±40°

Максимальное рабочее давление в гидравлических системах, ограничиваемое предохранительными клапанами, МПа:

погрузочного оборудования (в распределителе) 20

рулевого управления 14

в гидросистеме привода хода 42

Давление в гидросистеме тормозов, МПа, не более: 3, 3

Номинальное напряжение в электрической системе, В 24

Габаритные размеры, мм:

длина с ковшом в транспортном положении 6015

ширина (по ковшу) 2000

высота (по крыше кабины) 2750

Масса погрузчика, кг, не более:

-конструктивная 5500

-эксплуатационная 6000

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

TOO ROWAN

+7 7212 56 21 65

ул.Жангозина 11