

Цистерна Г6-ОПА-33036 на шассиУАЗ-33036 молоковоз

Караганда, Казахстан

-объем 1000л,

-кол-во секций 1

-сечение цистерны «круг»

-материал цистерны и наружной обшивы-нержавеющая сталь

Исполнение цистерн:

- ☒ материал наружной обшивки – нержавеющая сталь AISI-304, толщина 1, 5 мм, в отличие от других производителей;
- ☒ площадки обслуживания изготовлены из просечно-профилированного настила, исключающего скопления на них влаги или снега.
- ☒ донный клапан, изготовлен из нержавеющей стали, осуществляет отсечку молока внутри цистерны и исключает нахождение его в трубопроводах слива во время транспортировки. Управление клапаном слива ручное, механическое, рычажного типа.
- ☒ Термоизоляция цистерн (пенополиуретан) не допускает изменения температуры жидкости более чем на 2°С в течение 10 часов при разности температур жидкости и окружающей среды 30°С, толщина термоизоляционного слоя 50 мм, ГОСТ 9218-86.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ТОО РОСБЕЛКАР

8 7212 56-51-52

ул. 7-ая Магистраль, ТЦ
Автоспецтехника