

## Алюминиевая пудра ПАП-1



Караганда, Казахстан

Алюминиевая пудра ПАП-1 (порошок) ГОСТ 5494-95

### Описание

Частицы алюминия в пудре ПАП-1 имеют пластинчатую форму и покрыты тонкой оксидной и жировой пленкой.

ПАП-1 представляет собой легкомажущуюся продукцию серебристо-серого цвета, не содержащий видимых невооруженным глазом инородных примесей.

Насыпная плотность пудры составляет около 0,15-0,30 г/см<sup>3</sup>, содержание активного алюминия – 85-93%.

Средняя толщина лепестков составляет приблизительно 0,25-0,50 мкм, а средний линейный размер 20-30 мкм.

### Применение

•Алюминиевая пудра ПАП-1 применяется в качестве алюминиевых пигментов широкого назначения – в составе светоотражающих, коррозионно-защитных, термостойких, декоративных и других красок, эмалей, лаков и шпатлевок;

•для производства ячеистых бетонов и т. д.

•Алюминиевая пудра используется как пигмент для красок, эмалей, резиновых клеев, образующих при нанесении блестящую поверхность, газообразователь для ячеистых бетонов.

•Пудра алюминиевая ПАП-1 является составляющей для изготовления алюминиевого пороха. Благодаря пудре алюминиевой состав имеет достаточно высокую теплоту сгорания, что делает его пригодным для снаряжения свето-шумовых фейерверков и взрывпакетов.

•В отрасли ЖБИ используется для получения ячеистых бетонов, алюминиевая пудра вводится в количестве 0,1-0,2% от веса цемента.

### Фасовка:

Металлические барабаны от 20 до 35 кг

**Мещанова Сабир**

**7 (701) 527 94 71**

**ул. Мельничная 4/3, ТВЦ  
«Реал база», каб. 213**