

## СМЛ для потолка



Караганда, Казахстан

Конструирование подвесных потолков с использованием СМЛ отвечает целому ряду наиболее насущных потребностей любого, кто будет жить или работать в таком помещении. В данном случае потолок не будет являться несущей конструкцией, но укроет электропроводку, инженерное, телекоммуникационное оборудование, а благодаря функциональным свойствам улучшит параметры звуко- и теплоизоляции, а также огнестойкости. Не стоит обходить вниманием важное свойство смл – его влагостойчивость, то есть на таком потолке не будет образовываться грибка, он не будет нуждаться в антисептической обработке, и что наиболее важно потолок не провиснет и не деформируется под воздействием влаги. Конструирование потолков и подвесов осуществляется с помощью каркасов, металлических или деревянных (с влажностью не более 12%). Подвесы закрепляются анкерными элементами (ж/б потолок) или винтами (по деревянным лагам). Шпаклевание стыков листов магнелита производится с применением армирующей ленты (серпянки), укладываемой вдавливанием в предварительно нанесенный слой шпаклевки. После высыхания первого слоя шпаклевки наносится накрывочный и при необходимости финишный слой. При подготовке поверхности обшивки под чистовую отделку высохшая зашпаклеванная поверхность шлифуется и при необходимости обрабатывается грунтовкой. На стыке стена – потолок должна устанавливаться разделительная лента.

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Услуги, предлагаю

Торг: --

**Вострикова Ирина**

**8(72-12)56-34-53**

**ул.Лободы, 16**