

гидрант пожарный



Караганда, Казахстан

Пожарный гидрант – устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара. Пожарный гидрант повышает пожарную безопасность людей и их имущества при наличии водопровода.

Рабочее положение гидрантов – вертикальное. Гидранты устанавливают в колодцах с помощью пожарной подставки на промытых водопроводных сетях перед их гидравлическими испытаниями.

Различают подземные и наземные пожарные гидранты. Подземные размещаются в колодце, закрытом крышкой, либо устанавливаются на пожарную подставку (равно как и в колодце) и засыпаются грунтом, в случае так называемой бесколодезной установки. При бесколодезной установке гидрант засыпается не полностью, а верхняя его часть с резьбой для навинчивания пожарной колонки прячется под ковёр с лючком. Для отбора воды на подземные гидранты навинчивается пожарная колонка, имеющая 2 выходных патрубка для подсоединения рукавов. Пример наземного пожарного гидранта – гидрант-колонка, служащая для отбора воды как на хозяйственные, так и на пожарные нужды; представляет собой совмещённый вариант водоразборной колонки и наземного пожарного гидранта.

Также рассмотрим предложения по изготовлению промышленных котлов отопления и металлоконструкций любой сложности, наши специалисты и большая производственная база позволяет нам осуществить в кратчайшие сроки данные виды работ. На всю продукцию мы предоставляем сертификаты качества. Найдите дешевле, звоните у нас будет еще дешевле!!!

Цель деятельности компании ТОО ТД «КарСтройДом» – удовлетворение запроса потребителя и долгосрочное сотрудничество.

Цена: **29 000 ₸**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Андреев Александр

+7 (7212) 94-55-70

**караганда, Октябрьский р-н,
18-й мкр**