

## Строительные материалы REMALUX



Караганда, Казахстан

Строительные материалы remmalux(ремалюкс)

Высококачественные краски различных видов по лицензии Великобритании Колеруем краски во все цвета радуги на итальянской колеровочной машине «сogob».

Качество нашей продукции позволяет нам быть уверенными в удовлетворении Ваших запросов!!!

Г.Караганда ул. Ермакова59, офис 25

Тел: факс 8(7212)432269

Акриловые водоземлюльсии:

интерьер

в/э для внутренних работ

интерьер II

в/э для внутренних работ

new!!!magnolia

в/э колерованная для внутренних работ

Ремапласт супермоющая эластичная в/э

Ремапласт плюс фасадная в/э на силиконовой основе

Эгг Шелл высокоэластичная глянцевая в/э для металла и дерева

Эгг Шелл для радиаторов на водной основе

Ремакоут бриллиантовая белизна

Ремапласт ГИДРО

в/э для кухни и ванных комнат

Ремапласт

фасадная в/э

Ремасофт

высокоэластичная в/э с мягкой фактурой

Икона

венецианская штукатурка

Камаротекс универсальное декоративное текстурное покрытие

Средняя фракция

Камаратекс плюс фасадное текстурное покрытие

мелкая фракция Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz

Супертекс мюнхенская штукатурка

фракция 2мм, 3мм  
Вид: дождь, короед  
Ремадекор декоративное текстурное покрытие для стен  
Акриловая грунтовка  
Ремабонд Реди  
грунтовка готовая к применению

Ремалюкс Wall Putty универсальная  
финишная шпатлевка  
Ремалюкс Filling Putty  
шпатлевка для фасада, швов и кафеля  
Remalak  
глянцевый (матовый) лак на водной основе  
Ремалак gold  
глянцевый лак на водной основе в золоте

ремалак silver  
глянцевый лак на водной основе в серебре  
ПВА универсальный клей  
супер мастика

new

**РЕКОМЕНДАЦИЯ!!!**

1. Перед нанесением материала поверхность должна быть чистой, сухой и очищенной от жирных пятен, старой отслаивающейся краски и порошковых материалов. При фасадных работах и для экономичного расхода финишного покрытия рекомендуется использование грунтовки «Ремабонд».
2. не наносить на влажную поверхность, при 1-+5С и относительной влажности воздуха выше 80%.
3. хранить в недоступном для детей, хорошо проветриваемом месте при температуре не менее +5С.
4. срок хранения материала составляет 12 месяцев с даты изготовления, в первоначальной нераспечатанной упаковке.
5. Транспортировка и хранение при температуре н

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**идрышева Аида**

**87014889505**

**Ермекова 59 офис 25**