

Задвижка чугунная фланцевая Ду 50 Ру 16 30ч6бр (Россия)



AvizInfo.kz

Караганда, Казахстан

30ч6бр задвижка чугунная параллельная
DN 50-200 PN=1, 0 МПа; 1, 6 МПа DN 250, 300 PN=1, 0 МПа

Тип задвижки 30ч6бр - параллельная с выдвижным шпинделем.

Задвижка 30ч6бр предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах.

Присоединение задвижки 30ч6бр к трубопроводу – фланцевое. Присоединительные фланцы по ГОСТ 12817 с уплотнительными поверхностями исполнения I, ряд 2 по ГОСТ 12815.

Установочное положение 30ч6бр любое, кроме положения – маховиком вниз.

Вид управления задвижки чугунной 30ч6бр – ручной привод.

Рабочая среда – вода, пар.

Температура рабочей среды не более +2250С.

Рабочая среда подается с любой стороны задвижки.

Герметичность затвора соответствует классу «D» по ГОСТ 9544.

Материал: - корпусных деталей – серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412;

- уплотнительных поверхностей – латунь ЛС-59 ГОСТ 15527.

Уплотнение по шпинделю – сальниковое (кольца ТРГ).

Уплотнение между корпусом и крышкой – паронит.

Климатическое исполнение – У2, УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Задвижки 30ч6бр соответствуют требованиям ГОСТ 5762и ТУ 3721-001-00324292-2011.

Полный средний срок службы не менее 10 лет.

AvizInfo.kz

Задвижки 30ч6бр изготавливаются на давление до 16 атмосфер (1,6 МПа).
Казахстанская Доска ВЕСПЛАТ В ВХ Объявлении AvizInfo.kz

1/2

Цена: **11 500** ₸

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Шимин Максим

8-777-253-40-53

ул.Победы 34