

## ТОО Тепловое Решение

### Караганда, Казахстан

Основные характеристики выпускаемых котлов Наименование (мощность) КСВр-25 КСВр-40 КСВр-100 КСВр-150 КСВр-200  
Масса котла, т 0,3 0,4 0,5 0,65 0,8 Габариты: длина 1,35 1,01 1,3 1,57 1,6 ширина 0,6 0,54 0,76 0,64 0,95 высота 0,95 1,5 1,12 1,5 1,77 Технологичность, т/МВт 12 10 5 4,3 4 Загрузка камеры сгорания, кг 40 50 70 90 200 Отапливаемая площадь, м<sup>2</sup> 50-250 150-400 500-850 700-1250 1500-2000 Стоимость котла тыс. тг 270 300 350 500 750 \*Отапливаемая площадь и периодичность загрузки может зависеть от качества угля Цены указаны без НДС.

Производимые ТОО «Тепловое решение» котлы с верхним сгоранием и зигзагообразным конвекционным каналом горизонтального либо вертикального типов были специально разработаны для эксплуатации твердым топливом Котлы типа КСВ применяются для теплоснабжения жилых домов, коттеджей, парников, а также в любых местах, где требуется непрерывная, автоматическая регулировка отопления без постоянного обслуживающего персонала В результате специально сформированной топочной части и способа горения, тяга в трубе и изменения погодных условий не влияют на качество горения. При этом вырабатывается только требуемое количество тепла, нет потерь из-за лишнего отопления, не происходит закипания воды. Котел имеет высококачественные показатели сжигания топлива и не чувствителен на угольную пыль При изготовлении котлов были установлены саморегулирующие механизмы. В результате совместных действий этих решений по построению котлов достигается КПД горения на уровне газовых котлов. Благодаря большому объему, загрузочный бункер загружается топливом в достаточном количестве на ПЕРИОД 1-2 дней, в зависимости от требуемой температуры. Управление котлом принимают на себя ДАТЧИКИ, что исключает необходимость в постоянном контроле работы котла.

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Андрей Бухвалов**

**7056235384**